

EIN ANGEBOT FÜR SCHLAUE RECHNER

171 PS ✓

699 Nm ✓

Fronthydraulik ✓

gef. Vorderachse ✓

gef. Kabine ✓

4 Steuergeräte ✓

ab CHF 109'000.-*



DIE „SWISS EDITION“ DER SERIE 6 VON DEUTZ-FAHR. 171 PS AB CHF 109'000.-

Mit der neuen Serie 6 entscheiden Sie sich für den perfekten Allrounder. Mit max. 171 PS und 699 Nm versorgt Sie der DEUTZ TCD4.1 Motor immer mit genügend Leistung. Und dank dem neuen ZF TPT-Getriebe können Sie auch lange Arbeitstage komfortabel bewältigen. Dazu trägt auch die gefederte sowie klimatisierten MaxiVision-Kabine bei. 4 Steuergeräte, 4 Zapfwellendrehzahlen, 12 Arbeitsscheinwerfer, eine Bremsanlage gemäss den neusten Verordnungen sowie Bereifung in der Grösse 650/65R38 und 540/65R28 sind selbstverständlich auch im Angebotspreis enthalten.

Lassen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration von Ihrem DEUTZ-FAHR Händler anbieten. **Und wer schnell ist, spart zusätzlich CHF 2'808.-.**

Bestellungen bis zum 30.06.2018 erhalten das Modell 6175.4 zum Mehrpreis von nur CHF 3'000.- netto inkl. MwSt.

DEUTZ-FAHR lohnt sich immer!

*inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Aktion gültig bis 31.07.2018 bzw. solange Vorrat.

Max. Leistung 164 PS, mit Boost 171 PS. Abgebildeter Traktor enthält Zusatzausrüstung.

Ihr Händler:

SAME DEUTZ-FAHR Schweiz AG, Pfattstrasse 5, 9536 Schwarzenbach
Tel. 071 929 54 50, info@sdfgroup.ch

DEUTZ-FAHR ist eine Marke von SDF



Technische Daten		6165.4	6175.4
MOTOR			
Hersteller		Deutz	Deutz
Modell		TCD 4.1 L04	TCD 4.1 L04
Abgasstufe		4 (Tier 4Final)	4 (Tier 4Final)
Zylinder / Hubraum	Anz./cm ³	4/4.038	4/4.038
Turbolader mit Ladeluftkühlung		●	●
Wastegate-Turbolader		●	●
Visco-Lüfter		●	●
Einspritzdruck Deutz Common Rail (DCR)	bar	1.600	1.600
Max. Leistung (ECE R120)	kW/PS	120,8/164	125,8/171
Max. Leistung mit Boost-Funktion (ECE R120)	kW/PS	125,8/171	-
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	115,1/157	119,9/163
Leistung bei Nenndrehzahl mit Boost-Funktion (ECE R120)	kW/PS	119,9/163	-
Zugelassene Motorleistung gemäß der Delegierten Verordnung (EU 2015/96)	kW/PS	119,9/163	119,9/163
Drehzahl bei maximaler Leistung	U/min	1.900	1.900
Max. Nenndrehzahl	U/min	2.100	2.100
Max. Drehmoment	Nm	699	699
Drehzahl bei max. Drehmoment	U/min	1.400	1.400
Drehmomentanstieg	%	28	28
Elektronischer Motorregler		●	●
Luftfilter mit Staubabscheider (PowerCore)		●	●
Abgasnachbehandlung (EGR + DPF + SCR)		●	●
Tankinhalt Kraftstoff	Liter	225	225
Tankinhalt AdBlue	Liter	28	28
GETRIEBE			
Hersteller		ZF	ZF
Modell		TPT16 / TPT16 RCshift	TPT18 / TPT18 RCshift
Gangzahl	Anz.	30+15	30+15
Gangzahl mit Kriechganggetriebe	Anz.	54+27	54+27
Lastschaltstufen (vorwärts/rückwärts)	Anz.	6/3	6/3
Min. Geschwindigkeit mit Superkriechgang	km/h	0,37	0,37
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (Powershift/RCshift)	km/h@U/min	50@1.969 / 50@1.530	50@1.969 / 50@1.530
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h (Powershift/RCshift)	km/h@U/min	40@1.575 / 40@1.224	40@1.575 / 40@1.224
Fahrstrategien RCshift (Manuell/Semi-Auto/Full Auto Field/Full Auto Road)		●	●
Automatische Lastschaltstufen (nur RCshift)		●	●
SpeedMatching		●	●
SenseShift (proportional gesteuerte Lastschaltstufen)		●	●
Elektrohydraulische Wendeschtaltung Power Shuttle		●	●
ComfortClutch		●	●
SenseClutch mit 5 Regelstufen		●	●
Elektrohydraulisch gesteuerte Mehrscheibenkupplung im Ölbad		●	●
ZAPFWELLE			
Heckzapfwelle 540/540ECO/1000/1000ECO		●	●
Zapfwellenautomatik		●	●
Frontzapfwelle 1000 oder 1000ECO		○	○
ACHSEN UND BREMSEN			
Hersteller Vorderachse		Carraro	Carraro
Modell Vorderachse		20.29	20.29
Gefederte Vorderachse		○	○
Vorderachse mit Bremsen		○	○
Vorderachse mit externen Trockenscheibenbremsen		-	-
Agrosky-Vorbereitung		○	○
Abstandsringe vorne und hinten (50 oder 100 mm)		○	○
Elektrohydraulische Allradzuschaltung		●	●
Elektrohydraulische Differenzialsperrzuschaltung vorne und hinten		●	●
ASM-System		●	●
Servobremse PowerBrake		●	●
Mechanische Parkbremse		●	●
Hydraulisches Anhänger-Bremsventil		○	○
Anhänger Druckluft-Bremsanlage		○	○
Hydraulische Lenkung mit unabhängiger Pumpe		●	●
Förderleistung Lenkungpumpe	l/min	42	42
Lenkeinschlagwinkel	Grad	52	52
HYDRAULIKANLAGE UND KRAFTHEBER			
Hersteller		Bosch/Danfoss	Bosch/Danfoss
Konstantpumpe (Standard)	l/min	84	84

		6165.4	6175.4
Verstellpumpe (Standard)	l/min	-	-
Verstellpumpe (Option)	l/min	120/160	120/160
Mechanische Zusatzsteuerventile (Standard)	Anz.	2	2
Mechanische Zusatzsteuerventile (Option)	Anz.	4	4
Elektrohydraulische Zusatzsteuerventile hinten (Option)	Anz.	2/4/5	2/4/5
Elektrohydraulische Zusatzsteuerventile vorne ComfortPack (Option)	Anz.	1/2	1/2
Power Beyond		○	○
Maximal entnehmbare Ölmenge	Liter	40	40
Elektronisch gesteuerter Heckkraftheber (EHR)		●	●
Radarsensor mit Schlupfregelung		○	○
Hubkraft Heckkraftheber (Standard)	kg	6.200	6.200
Hubkraft Heckkraftheber (Option)	kg	9.700	9.700
Oberlenker mechanisch		●	●
Oberlenker hydraulisch		○	○
Externe Bedienung Kotflügel (beidseitig)		●	●
Frontkraftheber		○	○
Hubkraft Frontkraftheber	kg	4.110	4.110
ELEKTRISCHE ANLAGE			
Spannung	V	12	12
Batterie (Standard)	V/Ah	12 / 143	12 / 143
Batterie (Option)	V/Ah	12 / 180	12 / 180
Lichtmaschine	V/A	14 / 200	14 / 200
Externe Steckdose (3-polig)		●	●
Externe Steckdose (3-polig, 30 A)		●	●
Schnittstelle ISO 11786 (7-polig)		○	○
Schnittstelle ISO 11783 (ISOBUS)		○	○
KABINE			
MaxiVision/MaxiVision2*		○	○
MaxCom-Joystick (nur RCshift)		●	●
iMonitor2 (8" oder 12")		○	○
InfoCentre ^{pro} (Instrumententafel mit hochauflösendem 5"-Farbdisplay)		●	●
Agrosky-System		○	○
ComfortTip (Vorgewendemanagement)		●	●
ComfortTip professional (nur mit iMonitor2)		○	○
Sitz Max-Comfort Dynamic XL		●	●
Sitz Max-Comfort Dynamic XXL		○	○
Gepolsterter Beifahrersitz		●	●
Kabinefederung mechanisch		○	○
Kabinefederung pneumatisch		○	○
Klimaanlage		●	●
Klimaautomatik		○	○
Panoramadach mit UV-Schutz		○	○
Radiovorrüstung mit Lautsprecher		●	●
Ausziehbare Außenspiegel		●	●
Ausziehbare Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar		○	○
Lichtpanel		○	○
Halogen-Arbeitscheinwerfer		●	●
LED-Arbeitscheinwerfer 4. Generation		○	○
Integrierte LED-Fahrlichter		○	○
Funktion Coming home		●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Modell Vorderachse		CA 20.29	CA 20.29
Flanschmaß Vorderachse	mm	1.840	1.840
Flanschmaß Vorderachse mit Bremsen	mm	1.890	1.890
Flanschmaß Vorderachse mit externen Trockenscheibenbremsen	mm	-	-
Flanschmaß Hinterachse	mm	1.720	1.720
Flanschmaß verstellbare Stummelachse (min.-max.)	mm	-	-
Bereifung vorne (min.)		420/85 R28	420/85 R28
Bereifung hinten (min.)		520/85 R238	520/85 R238
Bereifung vorne (max.)		600/60 R28	600/60 R28
Bereifung hinten (max.)		710/60 R38	710/60 R38
Radstand	mm	2.543	2.543
Länge (min.-max.)	mm	4.193-5.255	4.193-5.255
Höhe (min.-max.)	mm	2.920-3.032	2.920-3.032
Breite (min.-max.)	mm	2.456-2.720	2.456-2.720
Bodenfreiheit (min.-max.)	mm	390-490	390-490
Leergewicht (min.-max.)	kg	7.080-7.480	7.080-7.480

● = Standard ○ = Option - = nicht verfügbar * Je nach Ausstattung Standard oder Option.

Mindestlänge: von der Motorhaube bis zum hinteren Kraftheberarm in hochgestellter Position / Maximale Länge: vom 1.000-kg-Frontballast mit Frontkraftheber bis zum hinteren Kraftheberarm in abgesenkter Position. Min.-max.: je nach Bereifung und Ausstattung.

Technische Daten und Bilder sind nur zur Orientierung gedacht. DEUTZ-FAHR ist stets bemüht, seine Produkte immer weiter an Ihre Bedürfnisse anzupassen, und behält sich deshalb das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

Höchstgeschwindigkeit 50 km/h, wo zulässig. Höchstgeschwindigkeit 40/50 km/h bei reduzierter Motordrehzahl je nach Bereifung.

